

Glad IPA-Sprit 30/70 vol. %

Varenr.: 04007

Karakteristik:

IPA-Sprit er en alkohol der anvendes til frostsikring i eks. anlæg til jordvarme.

IPA-Sprit består af hhv. Ethanol og Isopropanol i blandingsforholdet 90/10.

IPA-Sprit i færdigblandet form benævnes IPA-Sprit 30/70%.

IPA-Sprit 30/70% er klassificeret som værende brandfarligt.

IPA-Sprit forventes at være let bionedbrydeligt og anses ikke for at være bioakkumulerbar.

IPA-Sprit er klassificeret som farligt gods. UN nr.: 1987

Der kræves en bevilling fra SKAT for anskaffelse af produktet.

Anvendelse:

Anvendes som kølevæske i jordvarmeanlæg.

Færdigblandingen 30/70 vol. %. Det betyder 30 vol. % IPA-Sprit og 70 vol. % vand. Dette giver en frostsikring på ca. -15°C.

Kan med stor fordel anvendes i særlige områder hvor myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en kølevæske i tilfælde af udslip til miljøet. Dog skal regler for eksponering til miljø ud fra sikkerhedsdatablad altid følges.

Fordele:

Kølevæske indeholdende IPA-Sprit giver følgende fordele.

- Kan ofte imødekomme krav fra myndighed
- Let bionedbrydeligt
- Ikke bioakkumulerbar
- Let blandbar

Typiske Data:

Farve: farveløs

pH-værdi: ingen tilgængelige data

Frysepunkt/område: ca. -15°C

Massefylde: 0,93 g/cm³

Kogepunkt/Kogepunktsinterval: ca. 78°C

Flammepunkt: ca. 30°C

Vandopløselighed: Blandbar

Faremærkning: R10

Brugsanvisning:

Man skal være særligt opmærksom på at produktet er brandfarligt. Nødvendige forholdsregler / anvisninger bør følges.

Vær opmærksom på at der kan være særlige krav til paknings- og tætningsmateriale.

Opbevaring:

Vær særlig opmærksom på myndighedskrav omkring opbevaring.

Opbevar beholdere/emballage tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Der henvises i øvrigt til forskrifter i sikkerhedsdatablad.

Tilgængelighed:

IPA-Sprit er tilgængelig som koncentrat i 20 ltr. dunk, 200 ltr. tromle, 1000 ltr. IBC eller bulk.

IPA-Sprit er tilgængeligt som færdigblanding 30/70 vol.% i 20 ltr. dunk, 1000 ltr. IBC eller bulk.

IBC = Palletank. Vi anvender kun specielle palletank med jording.