

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p>TP 25-80/2 A-O-A-BQQE Produkt nr.: 98346596</p> <p>Ettrins tørløberpumpe med spiralhus og inline suge- og trykstuds med samme diameter. Pumpen er af top-pull-out-konstruktion, dvs. pumpehovedet (motor, topstykke og løber) kan demonteres ved vedligeholdelse og service uden at pumpehusets rørforbindelser berøres.</p> <p>Pumpen er forsynet med en uaflastet gummibælgætning. Akseltætningen er i henhold til DIN EN 12756. Rørtilslutning foregår via PN 10 unionstilslutninger (ISO 228-1).</p> <p>Pumpen er forsynet med en kappekølet asynkronmotor.</p> <p>Medie:</p> <p>Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -25 .. 120 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Teknisk:</p> <p>Hastighed for pumpedata: 2820 omdr/min Nominelt flow: 6.32 m³/h Nominel løftehøjde: 4.04 m Aktuel løberdiameter: 80 mm Primær akseltætning: BQQE Kurvetolerance: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materialer:</p> <p>Pumpehus: Støbejern EN-JL1020 ASTM A48-25B Løber: Komposit PES/PP 30 % GF</p> <p>Installation:</p> <p>Omgivelsestemperatur: -30 .. 40 °C Max. driftstryk.: 10 bar Flange standard: UNION Rørtilslutning: G 1 1/2 Tryktrin: PN 10 Indbygningslængde: 180 mm Flangestørrelse for motor: FT75</p> <p>Elektriske data:</p> <p>Motortype: 71A Mærkeeffekt - P2: 0.18 kW Effekt (P2) krævet af pumpe: 0.18 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærkestrøm: 1,52-1,65 A Startstrøm: 520-525 % Cos phi - effektfaktor: 0,85 Nominel hastighed: 2875-2895 omdr/min Motorvirkningsgrad ved fuldlast: 62.8-59 % Antal poler: 2 Kapslingsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Andre:</p> <p>Min. virkningsgradsindex, MEI : 0.55 ErP status: EuP Standalone/Prod. Nettovægt: 9.4 kg</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Bruttovægt: 11.4 kg Shippingvolumen: 0.02 m ³ VVS: 381800080